

## Technische Daten

## ESE 1006 DLS-GT ES ISO DI

Artikel-Nr.: 122 007



### Ausstattung:

Lombardini Diesel Motor, Generator-Überlastschutz, Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung, Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400V, Starterbatterie 12V, Grosstank für lange Laufzeiten, Kranverladeöse, Voltmeter, Isolationsüberwachung, Schallisolierendes Gehäuse

Generator-Typ	synchron	
Max.Leistung [LTP]	9.8 / 7.9 kVA / kW	6.3 / 5.7 kVA / kW
Dauerleistung [PRP]	8.5 / 6.8 kVA / kW	5.0 / 4.5 kVA / kW
Nennspannung	400 V 3~	230 V 1~
Nennstrom	12.3 A 3~	21.7 A 1~
Leistungsfaktor cos (phi)	0.8	0.9
Frequenz	50 Hz	
Schutzart Generator	IP23	
Motor-Typ	Lombardini 25LD330	
Anzahl Zylinder Motor	2	
Hubraum	654 cm³	
Leistung bei 3000 U/min	11.2 kW	
Kraftstoff	Diesel	
Tankinhalt	24 l	
Verbrauch bei 75% Last	2 l / h	
Laufzeit bei 75% Last	12 h	
Startsystem	E-Start inkl. Batterie	
Schall-Leistungspegel LWA	97 db(A)	
Schall-Druckpegel LPA (7 m)	72 db(A)	
Gewicht ca.	207 kg	
Masse L x B x H	945 x 595 x 825 mm	
Steckdosen	1 x 230V 16A, 2 x 230V CEE 16A, 1 x 400V CEE 16A	
Elektrowerkzeuge bis	6700 W	4400 W
Garten-/Baugeräte bis	4500 W	3000 W
Kompressoren/Pumpen bis	3400 W	2300 W
Inverter-Schweissgeräte bis	4 mm	