

Technische Daten

ESE 20 YW-B (3A)

Artikel-Nr.: 310 012



Ausstattung:

Yanmar Diesel Motor, Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen (Kaltstart-Timer), Elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte, bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz

Max.Leistung [LTP]	19.3 / 15.4 kVA / kW
Dauerleistung [PRP]	17.6 / 14.0 kVA / kW
Generator	MeccAlte
Generator-Typ	synchron
Isolation	Klasse H
Nennspannung	400 V 3~
Nennstrom	25.4 A 3~
Leistungsfaktor cos (phi)	0.8
Frequenz	50 Hz
Spannungsregelung	elektronisch
Motor-Typ	Yanmar 4TNV88
Anzahl Zylinder Motor	4
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum	2190 cm ³
Motorleistung (PRP)	16.9 kW
Drehzahl	1500 U / min
Drehzahlregelung	mechanisch
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	51 l
Verbrauch bei 75% Last	3.7 l / h
Laufzeit bei 75% Last	13.7 h
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Batterie	12 V
Schall-Leistungspegel LWA	93 db(A)
Schall-Druckpegel LPA (7 m)	68 db(A)
Gewicht ca.	560 kg
Masse L x B x H	1'646 x 885 x 1'061 mm
Steckdosen	1 x 230V 16A, 2 x 230V CEE 16A, 1 x 400V CEE 16A 1 x 400V CEE 32A