

Technische Daten

ESE 165 VW/AS (3A)

Artikel-Nr.: 331 258



Ausstattung:

Volvo Diesel Motor, Flüssigkeitsaufwanganne, Elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte, bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz, Kranverladeöse, Kühlmittel-Vorwärmesystem

Max.Leistung [LTP]	164.0 / 131.2 kVA / kW
Dauerleistung [PRP]	153.8 / 123.0 kVA / kW
Generator	MeccAlte
Generator-Typ	synchron
Isolation	Klasse H
Nennspannung	400 V 3~
Nennstrom	222 A 3~
Leistungsfaktor cos (phi)	0.8
Frequenz	50 Hz
Spannungsregelung	elektronisch
Motor-Typ	Volvo TAD751GE
Anzahl Zylinder Motor	6
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum	7'150 cm ³
Motorleistung (PRP)	137 kW
Drehzahl	1500 U / min
Drehzahlregelung	elektronisch
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	350 l
Verbrauch bei 75% Last	29.2 l / h
Laufzeit bei 75% Last	12 h
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Batterie	12V
Schall-Leistungspegel LWA	97 db(A)
Schall-Druckpegel LPA (7 m)	68 db(A)
Gewicht ca.	2224 kg
Masse L x B x H	3'414 x 1'338 x 1'768 mm