

Technische Daten

ESE 50 YW-B (3A)

Artikel-Nr.: 310 026



Ausstattung:

Yanmar Diesel Motor, Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen (Kaltstart-Timer), Elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte, bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz

Max.Leistung [LTP]	46.0 / 36.8 kVA / kW
Dauerleistung [PRP]	44.0 / 35.2 kVA / kW
Generator	MeccAlte
Generator-Typ	synchron
Isolation	Klasse H
Nennspannung	400 V 3~
Nennstrom	63.5 A 3~
Leistungsfaktor cos (phi)	0.8
Frequenz	50 Hz
Spannungsregelung	elektronisch
Motor-Typ	Yanmar 4TNV98T
Anzahl Zylinder Motor	4
Kühlsystem	wassergekühlt
Hubraum	3319 cm ³
Motorleistung (PRP)	40.2 kW
Drehzahl	1500 U / min
Drehzahlregelung	elektronisch
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt	68 l
Verbrauch bei 75% Last	8.3 l / h
Laufzeit bei 75% Last	8 h
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Batterie	12 V
Schall-Leistungspegel LWA	95 db(A)
Schall-Druckpegel LPA (7 m)	66 db(A)
Gewicht ca.	882 kg
Masse L x B x H	2'005 x 948 x 1'308 mm
Steckdosen	1 x 230V 16A, 2 x 230V CEE 16A, 1 x 400V CEE 32A 1 x 400V CEE 63A